

3 YOLLU VANA VE MOTORLARI



Ürün Özellikleri

- GG25 Döküm gövdeden imal edilmektedir.
- Paslanmaz motor bağlantı şaftı bulunmaktadır.
- Atlas Ekopanel ile tam uyumluluk.
- Atlas Aktüatör ile tam uyumluluk.
- Farklı marka ve model motor sürücülerle çalışabilme ve bağlantı noktaları uyumluluğu.
- 90 ° dönüş açısı.
- Flanşlı bağlantı, PN6.
- Basınç sınıfı PN6.
- DN40'tan DN200'e kadar üretilmektedir

Paket İçeriği

Opsiyonel

- Conta
- Civata
- Bağlantı aparatları

Standart

- Üç Yollu Vana
- Kullanma Klavuzu ve Montaj Talimatı

TEKNİK ÇİZİM VE BOYUTLAR

Üç Yollu Vana Alımında Model Seçimi

- Üç Yollu Vana satın alırken, sayacın kullanılacağı alandaki nominal debi miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Nominal debi miktarına en uygun DN (vana iç çapı) çapına sahip model seçilmelidir.

Debi Ölçüm Aralığı

Aşağıdaki tabloda DN (vana iç çapı) - debi ölçüm aralığı ile ilişkili model tablosu gösterilmektedir.

Model	DN	Nominal Debi (m ³ /h)	A	B	C	D	F
UYV40	40	25	180	90	130	100	14
UYV50	50	40	180	90	140	110	14
UYV65	65	65	200	100	160	130	14
UYV80	80	100	230	115	190	150	19
UYV100	100	160	260	130	210	170	19

